

F4

**Caractéristiques techniques pour conteneurs à usage général**

|                                       | CONTENEURS I.S.O. * |                 |                 |                 | CONTENEURS C.G.M. ** |                 |                 |               |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                       | 20' x 8' x 8'       | 20' x 8' x 8'6" | 40' x 8' x 8'6" | 40' x 8' x 9'6" | 20' x 8' x 8'        | 20' x 8' x 8'6" | 40' x 8' x 8'6" | 40' x 8' x 9' |
| <b>FAMILLE ET TYPE GROUPES</b>        | 20 GP               |                 | 40 GP           | 40 HC           | 20 GP                |                 | 40 GP           | 40 HC         |
| <b>MESURES DE DIMENSIONS ET TYPE</b>  | 2000                | 2200            | 4200<br>4300    | 4400<br>4500    | 2000                 | 2200            | 4300            | 4500          |
| <b>MESURES INTERIEURES</b>            |                     |                 |                 |                 |                      |                 |                 |               |
| Longueur L1 (mm)                      | 5.867               | 5.867           | 11.998          |                 | 5.930                | 5.885           | 12.025          | 12.025        |
| Largeur l1 (mm)                       | 2.330               | 2.330           | 2.330           |                 | 2.340                | 2.330           | 2.335           | 2.335         |
| Hauteur h1 (mm)                       | 2.197               | 2.350           | 2.350           | (1)             | 2.255                | 2.380           | 2.380           | 2.675         |
| <b>MESURES D'OUVERTURE DES PORTES</b> |                     |                 |                 |                 |                      |                 |                 |               |
| Longueur l2 (mm)                      | 2.286               | 2.286           | 2.286           |                 | 2.335                | 2.315           | 2.330           | 2.330         |
| Largeur h2 (mm)                       | 2.134               | 2.261           | 2.261           | (1)             | 2.145                | 2.280           | 2.270           | 2.575         |
| <b>PESÉE BRUTE MAXIMALE</b>           |                     |                 |                 |                 |                      |                 |                 |               |
| Conteneurs construits :               |                     |                 |                 |                 |                      |                 |                 |               |
| avant 1977                            | 20.320              | 20.320          | 30.480          | (1)             | 20.320               | 20.320          | 30.480          | 30.480        |
| de 1977 à 1986                        | 20.320              | 20.320          | 30.480          |                 | -                    | 24.000          | 30.480          | 30.480        |
| depuis 1986                           | 24.000              | 24.000          | 30.480          |                 | -                    | 30.480          | 30.480          | 30.480        |
| <b>PESÉE MOYENNE (kg)</b>             | (2)                 | (2)             | (2)             | (2)             | 2.100                | 2.300           | 4.000           | 4.000         |
| <b>ANNEAUX DE SAISISSE</b>            |                     |                 |                 |                 |                      |                 |                 |               |
| Résistance minimale                   |                     |                 |                 |                 | 20                   | 20              | 26              | 26            |
| anneaux supérieurs (kg)               | (3)                 | (3)             | (3)             | (3)             | 500                  | 500             | 500             | 500           |
| Résistance minimale                   |                     |                 |                 |                 |                      |                 |                 |               |
| anneaux inférieurs (kg)               |                     |                 |                 |                 | 2.000                | 2.000           | 2.000           | 2.000         |

En cours de normalisation  
non normalisé  
dispositifs optionnels

\* : Les dimensions minimum intérieures et d'ouverture des portes des conteneurs autres que les conteneurs CGM (c'est-à-dire les conteneurs appartenant à des loueurs ou à des armements partenaires) sont au moins équivalentes à celles des CONTENEURS I.S.O. ci-dessus.  
\*\* : Les dimensions minimum intérieures et d'ouverture des portes des CONTENEURS C.G.M. sont le plus souvent supérieures à celles des CONTENEURS I.S.O.

